

# Unical

## SRC OR



SERBATOIO DI RACCOLTA CONDENSA IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER GENERATORE DI VAPORE

GAMMA

da 200 litri a 5000 litri

ESECUZIONE

verticale (orizzontale a richiesta)

PRESSIONE  
DI ESERCIZIO

atmosferica

TEMPERATURA  
MAX DI ESERCIZIO

90°C

MODELLI

200

300

500

800

1000

1500

2000

2500

3000

4000

5000

-

## DESCRIZIONE

**Serbatoio di raccolta condense.**

Serbatoio di alimentazione acqua per generatore di vapore, predisposto per la raccolta e lo stoccaggio della condensa e per l'eventuale reintegro con acqua trattata.

Esecuzione cilindrica verticale.

Dotato di basamento d'acciaio che consente l'installazione sia a terra che ad un'altezza adeguata per evitare il fenomeno della cavitazione.

Il serbatoio miscela automaticamente le condense di ritorno dell'impianto con l'acqua di reintegro chimicamente trattata.

Coibentato con isolante PU Flex sp. 50 mm e rivestito con mantello in PVC.

**Composizione della fornitura:**

- Serbatoio raccolta condense in acciaio inox AISI 304.
- Indicatore di livello
- Sonda di regolazione livello a galleggiante
- Sfiato
- Scarico di troppo pieno
- Scarico
- Mandata acqua alla caldaia

## DATI TECNICI

Modello	Temperatura max esercizio		Capacità totale
	°C		
200	90		200
300	90		300
500	90		500
800	90		800
1000	90		1000
1500	90		1500
2000	90		2000
2500	90		2500
3000	90		3000
4000	90		4000
5000	90		5000

## DIMENSIONI

Modello	W	H	Valvola di scarico	Ingresso acqua	Peso a vuoto
	mm	mm	DN/in	DN/in	kg
200	550	1430	1"1/4	1/2"	36
300	650	1470	1"1/4	1/2"	45
500	700	1900	1"1/4	1/2"	60
800	890	1880	1"1/4	1/2"	82
1000	900	2150	1"1/4	1/2"	90
1500	1100	2370	1"1/4	1/2"	130
2000	1300	2240	1"1/4	3/4"	168
2500	1300	2530	1"1/4	3/4"	204
3000	1350	2750	1"1/4	3/4"	255
4000	1500	2850	1"1/4	1"	340
5000	1700	2870	1"1/4	1"	415

