

LAwood 34L 2S

Unical

CALDAIA A LEGNA • A FIAMMA INVERSA



PLUS PRODOTTO



CALDAIA
A LEGNA



FIAMMA
INVERSA



MODULAZIONE
DI POTENZA



GESTIONE
CIRCUITO SOLARE



USCITA FUMI
ORIENTABILE



UFLY

OPTIONAL



WI-FI

Caldia a legna dalle alte prestazioni grazie alla tecnologia della fiamma inversa (invenzione e brevetto storico di Unical), è dotata di regolazione con controllo ottimizzato della gasificazione. Il generoso magazzino legna assicura lunghe autonomie con una sola carica. Pannello comandi Ufly Touch Screen TFT. Lambda Modul System: per il monitoraggio attraverso una sonda lambda e per un controllo totale della combustione nel massimo rispetto dell'ambiente.



| LAwood | | 34L 2S |
|--|------|-------------------|
| POTENZA TERMICA AL FOCOLARE (min-max) | kW | 16,3 - 34,7 |
| POTENZA TERMICA ALL'ACQUA NOMINALE | kW | 31,3 |
| POTENZA TERMICA ALL'ACQUA RIDOTTA | kW | 16,2 |
| CLASSE ENERGETICA | | |
| CLASSE DI EFFICIENZA AMBIENTALE | | ★★★★ |
| RENDIMENTO POTENZA NOMINALE - RIDOTTA | % | 91,7 - 92 |
| CONSUMO MEDIO (min-max) | kg/h | 5,12 - 8,6 |
| AUTONOMIA | h | 4 |
| VOLUME RISCALDABILE dato riferito ad ambienti ben isolati 18/20°C - coeff. 0,045 kW/m³ (max) | m³ | 680 |
| VOLUME MAGAZZINO LEGNA | l | 100 |
| LUNGHEZZA TRONCHETTI LEGNA | m | 0,5 |
| DIAMETRO SCARICO FUMI | mm | 150 |
| CAPACITÀ CALDAIA (H ₂ O) | l | 102 |
| VOLUME ACCUM. TERMICO CONSIGLIATO | l | > 1200 ÷ 2000 |
| DIMENSIONI (L x P x A) | mm | 660 x 1141 x 1500 |
| PESO | kg | 558 |

INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0

| Fascia climatica | A | B | C | D | E | F |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LAwood 34L 2S | € 2.021 | € 2.864 | € 3.706 | € 4.717 | € 5.728 | € 6.065 |