



# ONDA

P O E L E   H Y D R A U L I Q U E   A   G R A N U L E S   V E N T I L E

**Le poêle hydraulique à pellets ONDA**, doté d'une double porte frontale dont la plus visible entièrement en verre de type "Magic Black", est idéal pour être raccordé à l'installation de chauffage de l'habitation.

**ONDA**, en plus de chauffer les locaux, peut aussi produire de l'eau chaude sanitaire, combinée avec un ballon à accumulation séparé.

**ONDA** est dotée d'un système de nettoyage automatique du creuset de combustion du pellet, de type "à peigne", qui permet d'éliminer les dépôts pour assurer une combustion optimale.



## POELE HYDRAULIQUE A GRANULES VENTILE

ONDA		24 A	28 A
PUISSANCE THERMIQUE AU FOYER (min.-max.)	kW	8,4 - 24,0	9,0 - 27,4
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE	kW	22,8	25,9
PUISSANCE THERMIQUE REDUITE	kW	7,9	8,6
PUISSANCE THERMIQUE DIRECTE (nominale - réduite)	kW	1,9 - 1,3	5,5 - 2,1
CLASSE ENERGETIQUE			
RENDEMENT A LA PUISSANCE NOMINALE - REDUITE	%	94,9 - 94,2	94,6 - 95,8
CONSOMMATION MOYENNE (min.- max.)	kg/h	1,75 - 5,01	1,88 - 5,72
VOLUME POSSIBLE A CHAUFFER <small>(données se référant à un local bien isolé 18/20°C - coeff. 0,045 kW/m³ (max.)</small>	m³	226 - 654	246 - 742
CAPACITE DU RESERVOIR DE STOCKAGE DU GRANULE	kg	42	57
DIAMETRE DE LA BUSE D'EVACUATION DES FUMÉES	mm	80	80
DIAMETRE DE LA PRISE D'ASPIRATION DE L'AIR COMBURANT	mm	50	50
CAPACITE EN EAU DU POELE HYDRAULIQUE (H <sub>2</sub> O)	l	50	60
DIMENSIONS (L x P x H)	mm	590 x 680 x 1250	700 x 740 x 1370
POIDS NET	kg	250	280

### PLUS PRODUIT



POELE  
HYDRAULIQUE  
VENTILE



VITRE PORTE FOYER  
DE TYPE "MAGIC"



NETTOYAGE  
AUTOMATIQUE DU  
CREUSET



CREUSET DE  
COMBUSTION EN  
ACIER



MODULATION  
DE LA PUISSANCE



SORTIE DES FUMÉES  
POSTERIEURE



PROGRAMMATION  
HEBDOMADAIRE



TELECOMMANDE

### OPTIONS



WI-FI



5 ANNEES DE GARANTIE CORPS DE CHAUFFE



EN 14785-2006

ECO DESIGN 2022

7★ FLAMME VERTE



Noir



Blanc



Bordeaux



Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play